

AMORTYZATOR ABW2L B CE 203 2L ● ● ●

PN-EN 354, PN-EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w drodze i na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest występowanie dodatkowej taśmy zabezpieczającej przed całkowitym rozpruciem amortyzatora, np. podczas przecięcia.

- amortyzator wykonany jest z wewnętrznej taśmy poliamidowej i zewnętrznej taśmy poliestrowej oraz przezroczystego rękawa ochronnego
- na stałe połączony jest z dwoma nieregulowanymi linkami bezpieczeństwa z taśmy poliamidowej o szerokości 25 mm
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzaśników - **CE 203 2L** lub z zatrzaśnikami wplecionymi/wszytymi - **CE 203 2L XY**
- amortyzator może być kompletowany z zatrzaśnikami wpinanymi, zgodnymi z PN-EN 362

- zatrzaśniki **X** (od strony amortyzatora):



G - AJ 510 **B** - AJ 511 **H** - AJ 560

- zatrzaśniki **Y** (na końcach linek bezpieczeństwa):



G - AJ 510 **B** - AJ 511 **H** - AJ 560



F-1 - AJ 590 **F-2** - AJ 591 **F-3** - AJ 592 **F-4** - AJ 592A
(na fot.)

- długość standardowa:

- **CE 203 2L**: 1,5 m
- **CE 203 2L XY**: 1,7 m

- masa (z zatrzaśnikami AJ 591): 1,4 kg



PAMIĘTAJ!

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania



● Budownictwo ● Energetyka ● Telekomunikacja ● Prace w dostępie linowym ● Ratownictwo

ASSECURO Sp. z o.o.
CENTRALA
al. Krakowska 184a, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
tel.: 22 757 75 12, 22 757 77 57
fax: 22 757 77 73
info@assecuro.pl

ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Armii Krajowej 2a
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 264 94 00
fax: 32 264 94 01
e-mail: mdk@assecuro.pl, mdd@assecuro.pl